

Date tehnice pentru produs: AK268610--

Combined MCB/RCD (RCBO) 1+N, AMPARO 6kA, B 10A, 30mA, Typ A, G

Neutral left, Product category A, Type G, Product standard EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998, IEC 61009-1, IEC 61009-2-1



Fișe tehnice

Standard	IEC 61009-1 EN 61009-1
Categorie produs	A (sensibil la curent alternativ și pulsatoriu)
Tip	temporizat
Rated sensitivity I Δ n (mA)	30
Caracteristică declanșare	B
Curent nominal (A)	10
Curent nominal (A)	10
Valoare curent de defect (mA)	30
Poli	N+1
Tensiune nominală	230V-AC
Rated frequency (Hz)	50
Energy limiting class	2
Capacitate nominală de rupere Im (A)	500

Fișe tehnice - Continuare

Rezistență la scurtcircuit	6 kA
Capacitate de rupere nominală (kA)	6
Stabilitate la impuls de tensiune U _{imp}	6kV
Tensiune dielectrică de test la frecvență industrială (V)	2000
Insulation voltage	500 V
Max. permissible back-up fuse against short circuit (A gG)	63
Timpe de declansare instantaneu	$\geq 5 \times I_{\Delta n}$: $\leq 40\text{ms}$ $2 \times I_{\Delta n}$: $\leq 150\text{ms}$ $I_{\Delta n}$: $\leq 300\text{ms}$
Non-tripping residual current	$\leq 0,5 I_{\Delta n}$
disipare (W)	4,99
Grad de poluare	2
Durată de viață electrică	2000 Operations
Durată de viață mecanică	2000 Operations
Contact setting display	Yes
grad de protecție	IP20
Terminal cross section (mm ²)	1-25
Clamp size for busbar	10 mm ²
Material conductor	Copper
Cuplu	2 Nm
Alimentare	prin 2 părți
Terminal type	Double function clamp / pin and fork busbar (bottom) Lift clamp cable / pin busbar (top)
Reference temperature (°C)	30
Temperatura ambiantă pentru montaj deschis (°C)	-25°C bis +70
Montaj	On DIN rail according to EN 60715 (35mm) via quick mounting clip
Accesorii opționale	AM900099--;BSB00111- A;BSB00112--;BSA90154--;BSA90153--;BSA90161--;BSA90162--
Serie	AMPARO

Tabel articole

Descriere	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Combined MCB/RCD (RCBO) 1+N, AMPARO 6kA, B10A, 30mA, Typ A, G Neutral left, Product category A, Type G, Product standard EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998, IEC 61009-1, IEC 61009-2-1		AK268610
Accesorii opționale		
Contact Auxiliar 1CC, seria AMPARO, fixare cu înclichetare		AM900099
Baretă cu contacte furcă 2P 10mm ² , pas=17.8mm, 1m Contacte neștanțate, posibilitate de scurtare la ambele capete, pas polar=17.8mm	330	BSB00111-A
Baretă cu contacte furcă, 2 poli, 16 mm ² , 56 module Contacte neștanțate, posibilitate de scurtare la ambele capete, pas polar de 17,8mm	485	BSB00112
Baretă cu contacte furcă 2 Poli, 6xSig N+1, 12M Baretă compactă, potrivită pentru produsele din seria AMPARO, contacte furcă, 2 poli, nu se poate rupe, scurtarea nu este posibilă, nu sunt necesare capace	75	BSA90154
Baretă cu contacte furcă 4 Poli, 6xSig N+1, 12M Baretă compactă, potrivită pentru produsele din seria AMPARO, contacte furcă, 4 poli, nu se poate rupe, scurtarea nu este posibilă, nu sunt necesare capace	165	BSA90153
Baretă furcă 2 Poli, 1xDif 2P, 6 Sig N+1/1 M, 8M Baretă compactă Furca si cu lamele, potrivită pentru produsele din seria AMPARO, contacte furcă, 2 poli, nu se poate rupe, scurtarea nu este posibilă, nu sunt necesare capace	78	BSA90161
Baretă cu contacte furcă 2 Poli, 12xSig N+1/1M, 12M Baretă compactă, potrivita pentru N+1, 1 Sig Aut 1M din gama Amparo AM41x5xx-- si AM61x5xx--, fara posibilitate de fragmentare, nu se poate scurta, nu necesita capac de capat	81	BSA90162