

Date tehnice pentru produs: BE2P1800--

Înteruptor de protecție motoare BE2 PB, 3-poli, 13-18A

Clasa 10A




Fișe tehnice

Mărime	0
Domeniu curent (A)	13,0-18,0
Categorie produs	Motor protection switch
Frecvență nominală (Hz)	50/60
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	8000
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	690
Gama de reglaj pentru setarea curentului (A)	13 - 18
Curent nominal operațional în AC-3 (A)	18
Valoarea setată a curentului pentru declanșatorul magnetotermic (A)	223
Standard	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
Poli	3
Mechanical endurance Main contact (Operation cycle)	100000
Mechanical endurance Auxiliary contact (cycle)	100000
Frecvență maximă de comutație în AC3 pe oră	30
Tipul declanșării la suprasarcină	Termic
Umiditate relativă (%)	50

Fișe tehnice - Continuare

Protecție împotriva șocului electric	Atingere cu degetul
grad de protecție	IP20
Tip conexiune	Cleme cu șurub
Secțiune racord pentru contactele principale (mm ²)	13,2
Secțiune racord (contacte auxiliare) (mm ²)	8,8
Cuplu de strângere (contacte principale) (Nm)	1,7
Cuplu de strângere (contacte auxiliare) (Nm)	1,2
Poziție de montaj deviație verticală max. (°)	5
Poziție de montaj deviație orizontală max. (°)	5
Altitudine maximă (m.)	2000
Grad de poluare	3
Contacte de forță	3 ND
Contacte auxiliare adiționale	1 ND + 1 NI
Montaj	Șină DIN

Schema electrică: Înteruptor de protecție motoare BE2 PB, 3-poli, 13-18A



Descriere	Cod comandă
Înteruptor de protecție motoare BE2 PB, 3-poli, 13-18A	BE2P1800
Clasa 10A	