

Date tehnice pentru produs: BK0856052K

Cofret media combi cadru și ușă cu 5 rânduri orizontale

În partea stângă conține 5x șine DIN (60+10UH), în partea dreaptă inferioară 5 plăci de montaj perforate, 1x priza 230V inclusă, fără cuva, compatibil WLAN, IP30, RAL9003 (Alb semnal). Necesită 2x cuva BK0850052A (caramida) sau BK0850552A (gipscarton), plus kit de inseriere BK085098-B (gipscarton) sau BK085098-C (caramida)



SCHRACK-Info

- Media combi-enclosures for partition wall or solid wall in two versions:
 - **Horizontal 3- to 5-rows** as well as
 - **Vertical 3- to 5-rows**
- **Horizontal designs:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-rails (36+6MW) and 3x mounting plates
 - **BK0856042K** : 4x DIN-rails (48+8MW) and 4x mounting plates
 - **BK0856052K** : 5x DIN-rails (60+10MW) and 5x mounting plates
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 2x Wall boxes (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
 - 1x Wall box brackets horizontal BK085098-A
- **Vertical designs:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-rail (12+2MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855042K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855053K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 3x mounting plates and 1x built-in socket

- **BK0855052K** : 3x DIN-rails (36+6MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 1x Wall box (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
- **General information :**
 - WLAN proofed
 - Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Horizontal versions: Media door side with ventilation slots
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
 - Frame design high (ca. 6 mm)
 - Mounting plates for active and passive components included
 - Glow wire test:
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 650 °C for solid wall
 - Mounting brackets (included):
 - For partition wall (up to 30 mm wall thickness)
 - For solid wall (Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting)
 - Protection class: II
 - Degree of protection: IP30
 - Impact Resistance: IK08
 - Color: RAL9003 (Signal white)



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	692,00
Înălțime (mm)	842,00
Adâncime netă (mm)	36,00
Masă netă (kg.)	7,50
COD EAN	9004840977837
disipare (W)	-105,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
Material ușă	tablă de oțel
Fără halogen	Yes
Versiune	îngropat cu ușă
Rânduri	5
module / rând	12
grad de protecție	IP30
Clasă de protecție	2
Rezistență la impact	IK08
Culoare	RAL 9003

Tabel articole

Descriere	NVP (%)	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Cofret media combi cadru și ușă cu 5 rânduri orizontale În partea stângă conține 5x șine DIN (60+10UH), în partea dreaptă inferioară 5 plăci de montaj perforate, 1x priza 230V inclusă, fara cuva, compatibil WLAN, IP30, RAL9003 (Alb semnal). Necesita 2x cuva BK0850052A (caramida) sau BK0850552A (gips carton), plus kit de inseriere BK085098-B (gips carton) sau BK085098-C (caramida)			BK0856052K
Accesorii necesare			
Cuvă încastrată pt. perete de gips carton 5 rând 60/70 module Î=817mm, L=306mm, A=87mm			BK0850552A
Cuvă încastrată pt. perete de cărămidă 5 rând 60/70 module Î=817mm, L=306mm, A=87mm			BK0850052A
Set inseriere pentru cuve gips carton BK085 material ABS, setul conține 8 piese de montaj si 2 suruburi			BK085098-B
Accesorii opționale			
Set prize duble 16A, 250V c.a., cu sistem de montaj pentru carcase media BK0857, carcase combinate media BK0855 (verticală), carcase combinate media BK0856 (orizontală) și carcase media montate pe perete (BK0807)			BK085050
Suport device pt. cofrete media BK0855, BK0856, BK0857+BK0807 Pentru: cofrete media-combi verticale (BK0855); cofrete media-combi orizontale (BK0856); cofrete media ingropate (BK0857); cofrete media aplicate (BK0807)			BK085094-A
Șină de adâncime pentru cofrete media BK085 Pentru echipamentele cu adancime mare (ex. descarcatoarele de tensiune)			BK085099
Încuietoare cu butuc semi-cilindric pentru BK085xxx, metal Încuietoare cu butuc semi-cilindric pentru BK085xxx, metal			BK085097
Cheie 2233X cilindru rotund Pentru incuietoare BK085097--			BK085093
Piese de schimb pentru BK085 cadru și ușă include: 1xclip ușă, 2xbalamale ușă, 1xfixare în 6 puncte, 2xsuruburi fixare placă frontală			BK085090
Piese fixare cuvă BK085 (gips carton sau perete solid) include: 4 ancore gips carton, 4 prinderi perete solid			BK085091
Patchpanel TOOLLESS LINE, neechipat, 1 modul, montaj pe șină			HSERH010GS
Modul RJ45 ecranat, Cat.6a, ISO/IEC 11801 AMD2 TOOLLESS LINE			HSEMRJ6GWA

Tabel articole

Descriere	NVP (%)	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Accesorii opționale			
Cablu S/FTP Cat.7,4x2xAWG23/1, 1GHz,LS0H3,Cca,50%			
ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.	79	28	HSEKP423CB
Set inseriere pentru cuve caramida BK085			BK085098-C
material ABS, setul contine 4 piese de montaj			