


Date tehnice pentru produs: DLTIA66---

Adaptor pt. montaj ventilator în DSI 600x600 IP5X

în rackuri DSI 600x600. RAL7035 gri deschis. Este necesar filtrul DLTIC0001.



SCHRACK-Info

Adaptorul DLTIA66 permite utilizarea ventilatoarelor de tavan DLTIO00x cu 2, 4 sau 6 ventilatoare în dulapurile de podea DSI. Capacul IP5x DLTIC001 este apoi montat pe acest adaptor. Împreună cu adaptorul, este furnizat și un filtru pentru partea inferioară a dulapului pentru furnizarea de aer curat. Pentru o astfel de instalare, vă recomandăm să folosiți un soclu (1x DSOT1260 + 2x DSOF1263).

Fișe tehnice

Lungime (mm)	568,00
Lățime netă (mm)	594,00
Înălțime (mm)	15,00
Masă netă (kg.)	5,57
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	0
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Adaptor pt. montaj ventilator în DSI 600x600 IP5X în rackuri DSI 600x600. RAL7035 gri deschis. Este necesar filtrul DLTIC0001.	DLTIA66
Accesorii necesare	
Filtru IP5x pt. montaj ventilatoare DLTi în DSI în rackuri DSI. RAL7035 gri deschis. Este necesar adaptorul DLTIAxx.	DLTIC001
Accesorii opționale	
Unitate de tavan cu 4 ventilatoare și termostat pt. DSI IP5x, RAL7035 Gri deschis. Adițional sunt necesare filtrul DLTIC0001 și adaptorul DLTIAxx.	DLTI0004
Unitate de tavan cu 2 ventilatoare și termostat pt. DSI IP5x, RAL7035 Gri deschis. Adițional sunt necesare filtrul DLTIC0001 și adaptorul DLTIAxx.	DLTI0002
Unitate de tavan cu 6 ventilatoare și termostat pt. DSI IP5x, RAL7035 Gri deschis. Adițional sunt necesare filtrul DLTIC0001 și adaptorul DLTIAxx.	DLTI0006