

Date tehnice pentru produs: DS426040-A

Dulap cablare structurata 42U 600x400mm

ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.



SCHRACK-Info

TECHNICAL DATA

- Light Grey RAL7035.
- frame Blue RAL5005
- 15-22U: 300kg
- 27-47U: 400kg
- W600 – 35mm
- W800 – 50mm
- W600 – 35mm
- W800 – 55mm
- W600 x D400 – 310mm
- W600 x D600 – 510mm
- W600 x D800 – 710mm
- W600 x D900 – 810mm
- W600 x D1000 – 910mm
- W600 x D1200 – 1110mm
- W800 x D600 – 470mm
- W800 x D800 – 670mm
- W800 x D900 – 770mm
- W800 x D1000 – 870mm

- W800 x D1200 – 1070mm

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	600,00
Înălțime (mm)	1.970,00
Adâncime netă (mm)	400,00
Masă netă (kg.)	63,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	0
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Pentru unități	42U-1970mm
Culoare	RAL 7035 / RAL 5005 (gri deschis / albastru)

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dulap cablare structurata 42U 600x400mm	
ATENȚIE !!! - expedierea acestor produse prin curier se face doar pe răspunderea clientului, există riscul deteriorării sale în timpul transportului.	DS426040-A
Accesorii opționale	
Profil adancime soclu 400mm 1 pereche	DSOT1240
Profil latime soclu plin 600mm	DSOF1260
Half cylinder lock keyed EK 333 including 1 key including 1x countersunk screw M5x16mm V2A	DV900333S
Suport intrare cabluri 2U	DBK24800
Unitate cu 2 ventilatoare 19" cu termostat	DLT44802-A
Organizator cabluri 5 inele metalice mari 80x40mm, 1U	DBC14805
Organizator cabluri 19", 1U, 5 inele de plastic mari 40x83mm	DBK14805
Tava fixa 19" 250mm sarcina 15kg	DFS14825-C
PDU 9xSchuko, 19", Profil ALU 1U, cablu 3m, RAL7035	IU070114-3
PDU 19", 7xSchuko+prot suprat, prof PVC 1,25U, cabl 2m, RAL7035	IU070113
PDU 9x Schuko, 19", 1U, cablu 2m, comutator on/off negru, ALU ALU Profil	Q7070114-A
PDU 19", 7xSchuko, Comutator, protecție supratensiune, 1U cablu 2m, negru	Q7070113-A
Set fixare profil 19"(50buc.)	DSSRA050

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Contrapanou 19", 14U, oțel, perforat inclusiv suruburi și contrapiulițe	DMP1914
Lampă LED, magnet, 230VAC, cu senzor deschidere ușă aprindere automată cand ușa este deschisă	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000,silențios,f.vent.,alim.intern	QLGSW2457
Carcasă metalică, 19"	
Patchpanel pt. 24 module TOOLLESS LINE, 1 UH, 19", RAL7035	HSER0240GS