

Date tehnice pentru produs: ESL820984-

Bollard light ALVA 940/ 170 OP 180° 600lm 840 MD IR DALI IP65

Diffuser: opal, graphite gray, protected from sea air, dirt-repellent thanks to powder coating with lotus effect, Integrated motion detector with DALI bus power supply, IR remote-controlled



Fișe tehnice

Înălțime (mm)	940,00
Diametru (mm)	170,00
Masă netă (kg.)	7,83
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	corp de iluminat stâlpșor
Montaj	Montaj pe podea
Culoare	Grafit
Unghiul de radiație (°)	283
Tensiune de alimentare AC (V)	200-240
Eficiență sistem (lm/W)	37
Putere (W)	17
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	1

Fișe tehnice - Continuare

Lumeni (lm)	630
Durată de viață	70.000h (L80B50)
Dimabil	DALI da
Clasă de protecție	1
grad de protecție	IP65
Rezistența la șoc	IK09
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	170x940

Descriere	Cod comandă
Bollard light ALVA 940/170 OP 180° 600lm 840 MD IR DALI IP65 Diffuser: opal, graphite gray, protected from sea air, dirt-repellent thanks to powder coating with lotus effect, Integrated motion detector with DALI bus power supply, IR remote-controlled	ESL820984