


Date tehnice pentru produs: H6GMB01K0B

# Patchcablu C6a RJ45G 10GB, LSOH, ecranat, albastru, 1m

4PPoE 100W, CLASSIC



## Schrack-Info

Patchcords for generic, structured-network cabling systems RJ45/RJ45, 1:1 S/FTP double shielding. For transmission speeds up to 10 Gigabit Ethernet. Bandwidth up to 500 MHz. The cable offers maximum data security Pair in metal foil overall braid, as well as 360° shielded RJ45 connectors. This patchcord is suitable for use in offices and datacenters.

### Standards:

- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon
- Pin-Assignment: EIA/TIA 568B 1:1
- Cat. 6A, ISO/IEC 11 801 Ed.2.2 (2011-07) IEC 61935-2 Ed.3.0 (2010-07), EN 50173-1 and IEC 61156-6

## Fișe tehnice

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Lățime netă (mm)  | 230,00      |
| Înălțime (mm)     | 175,00      |
| Bit rate          | 10Gbit      |
| Categorie         | Cat.6A      |
| Construcție cablu | 4x2xAWG26/7 |
| Ecranaj           | S/FTP       |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Material conductor                      | Conductor lițat AWG 26/7 (0,457mm) |
| Conexiune                               | 1:1                                |
| Număr de perechi                        | 4                                  |
| Ecranaj                                 | ecranat                            |
| Manta                                   | LSOH                               |
| Funcționalitate LED                     | fara LED                           |
| Culoare                                 | Albastru                           |
| Gama de temperatură - Funcționare (°C)  | -25 la +60                         |
| Gama de temperatură - În instalare (°C) | +0 la +50                          |
| Impedanță (Ohm)                         | 100 ± 5                            |
| Rezistență izolație (MΩ*km)             | > 2000MΩ/km                        |
| Întârziere propagare (ns/m)             | > 10MHz: 4,5                       |
| RoHS                                    | conform                            |
| Rezistența de buclă (Ω/km)              | 300                                |
| 4PPoE                                   | Da                                 |
| Lungime patchcord (m.)                  | 1,0                                |

## Desen dimensional: Patchcablu C6a RJ45G 10GB, LSOH, ecranat, albastru, 1m



## Tabel articole

| Descriere                                                                                                                                                                                                                               | NVP (%) | Greutate cupru (kg/km) | Cod comandă |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|
| Patchcablu C6a RJ45G 10GB, LS0H, ecranat, albastru, 1 m<br>4PPoE 100W, CLASSIC                                                                                                                                                          |         |                        | H6GMB01K0B  |
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                                                                                                                                                              |         |                        |             |
| Modul S-JACK RJ45 ecranat, Cat.6a 10GB (SFB), 4PPoE 100W<br>24 buc/cutie                                                                                                                                                                |         |                        | HSEMRJ6GS2  |
| Modul S-JACK RJ45 ecranat, Cat.6a 10GB (SFB), 4PPoE 100W<br>4PPoE 100W, SFB                                                                                                                                                             |         |                        | HSEMRJ6GS1  |
| Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6a 10GB (SFB) 4PPoE                                                                                                                                                                               |         |                        | HSEMRJ6GBA  |
| Modul RJ45 ecranat, Cat.6a, ISO/IEC 11801 AMD2<br>TOOLLESS LINE                                                                                                                                                                         |         |                        | HSEMRJ6GWA  |
| Cablu S/FTP Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1.500Mhz, LS0H-3, Dca, albastru<br>ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În<br>cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cu inginerul de vânzări alocat. | 79      | 34                     | HSEKP422HP  |
| Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz, LS0H, Dca, 30%, albastru<br>Tambur 1000m                                                                                                                                                      | 77      | 25                     | HSKP423PP1  |
| Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz, LS0H, Dca, 30%, albastru<br>Tambur 500m                                                                                                                                                       | 77      | 25                     | HSKP423PP5  |
| Cablu F/FTP Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3, Dca, albastru<br>ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În<br>cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.   | 79      | 20                     | HSEKP423HA  |