

Date tehnice pentru produs: H6UTG30K0G

Patchcablu neecranat C6a RJ45U 10 GB, LSOH, gri, 30m



Fișe tehnice

Categorie	Cat.6A
Construcție cablu	4x2xAWG26/7
Ecranaj	U/UTP
Material conductor	Conductor lițat AWG 26/7 (0,457mm)
Conexiune	1:1
Bit rate	10Gbit
Număr de perechi	4
Ecranaj	neecranat
Manta	LSOH
Funcționalitate LED	fara LED
Opțiune de identificare	Clipsuri colorate
Masă netă (kg.)	0,99
Culoare	Gri
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60

Fișe tehnice - Continuare

Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-20 la +60
Gama de temperatură - În instalare (°C)	+0 la +50
Impedanță (Ohm)	100 ± 5
Rezistență izolație (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Întârziere propagare (ns/m)	≤ 427ns/100m
Stabilitate dielectrică contact-contact (V)	500V DC
RoHS	conform
Rezistența de buclă (Ω/km)	250
PoE	IEEE 802.3af
PoE+	IEEE 802.3at
UPoE	da
Lungime patchcord (m.)	30,0

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Patchcablu neecranat C6a RJ45U 10 GB, LS0H, gri, 30m	H6UTG30K0G
Accesorii opționale	
Modul fixLink SL RJ45 neecranat Cat.6a AWG 24-22 PoE+ 1 buc CKFVK000EP	HEKFMAUGI1
Modul fixLink SL RJ45 neecranat Cat.6a AWG 24-22 PoE+ 24 buc CKFVK000	HEKFMAUGI2