

Date tehnice pentru produs: HSATS508EE

SAT Multiswitch 5 IN 8 OUT for Quattro + Quad LNB

including Power supply 12V 1,6A



SCHRACK-Info

Multiswitch HSATS508EE Series 5 - with signal attenuation adjustment – is a device featuring integrated high-frequency components combined with proven mechanical design, offering a well-balanced product with an excellent price-to-performance ratio.

It deliberately omits unnecessary control elements, indicator lights, and buttons.

Thanks to the use of active modules, the series consistently delivers sufficient signal strength.

The multiswitch HSATS508EE Series 5 is compatible with both Quattro and Quad LNBs.

- DVBT2
- Power supply: 12V
- LNB Support: Quattro / Quad
- Ports: Gold-plated F connectors
- Quick Installation

Fișe tehnice

Lungime (mm)	173,00
Lățime netă (mm)	128,00
Înălțime (mm)	54,00
Masă netă (kg.)	0,65

Fișe tehnice - Continuation

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50

Tabel de date: SAT Multiswitch 5 IN 8 OUT for Quattro + Quad LNB

Artikelnummer		HSATS508EE	HSATS516EE
Nummer Eingänge	SAT/IF	4 (F)	4 (F)
	Terr.	1 (F)	1 (F)
Ausgänge		8	16
		(F)	(F)
terr. Verstärker 47 - 862MHz (Attenuator 0 dB... -15dB)		ja	ja
Auswahl LNB/Polarität		18V/22KHZ 13V/22KHZ 18V 13V	
Frequenzbereich	SAT/IF	950 - 2200MHz	950 - 2200MHz
	Terr.	47 - 862MHz	47 - 862MHz
Verlust über Teilnehmerausgänge (dB)	SAT/IF @ 950MHz	0dB	-1 dB
	SAT/IF @ 2150MHz	8dB	7dB
	terr. Rec./Out 1-8	8dB	8dB
	+/- 1,5dB terr. Rec./Out 9-16		8dB
Alle Werte liegen innerhalb einer Toleranz von	terr. Rec./Out 17-24		
	terr. Rec./Out 24-32		

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
SAT Multiswitch 5 IN 8 OUT for Quattro + Quad LNB including Power supply 12V 1,6A	HSATS508EE
Accesorii opționale	
LNB Quattro pentru multiswitch, alimentare D40mm	HSATLSA--A
Priză term.3port.R/TV/SAT,Cl.A,aplicată albă	HSATD3M
Priză term.4port.R/TV/2xSAT,Cl.A,aplicată albă	HSATD4M
Cutie oțel,contr.perf.,L400xH400xA200mm,închidere în 3 pct.	HSATG442M
Cutie oțel,contr.perf.,L600xH600xA200mm,închidere în 3 pct.	HSATG662M
Cablu coax DIGI-SAT 3050,75Ohm,1,02/4,6/7,2,105dB,LS0H,B2ca s1b, d1, a1 Class A++, alb, triplu ecranat, Tambur 500	XC1612023
Cablu coaxial DIGI-SAT 3040, 75 Ohm, PVC alb, colac 100m ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cuXC1609801 inginerul de vânzări alocat.	
Cablu coaxial DIGI-SAT 3010, 75 Ohm, PVC alb, colac 100m ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cuXC1609401 inginerul de vânzări alocat.	
Cablu coaxial DIGI-SAT 3030, 75 Ohm, PVC alb, colac 100m ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cuXC1609901 inginerul de vânzări alocat.	
Cablu coaxial DIGI-SAT 3010, 75 Ohm, PVC alb, colac 100m ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cuXC1609401 inginerul de vânzări alocat.	
Cablu coaxial DIGI-SAT 3000, 75 Ohm, PVC alb, colac 100m ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cuXC1608901 inginerul de vânzări alocat.	
Cablu coaxial DIGI-SAT 3011, 75 Ohm, PE negru, colac 100m ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cuXC1601501 inginerul de vânzări alocat.	