

Date tehnice pentru produs: HSELS04SCG

Patchpanel FO 19", 1UV, culisant, pentru 4 fibre, SC, SM

fara pigtail si caseta sudura



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	482,50
Înălțime (mm)	43,60
Adâncime netă (mm)	211,50
Masă netă (kg.)	2,70
Fibră	9/125μ OS2 singlemode
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70

Dimension drawing



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Patchpanel FO 19", 1UV, culisant, pentru 4 fibre, SC, SM fara pigtail si caseta sudura	HSELS04SCG
Accesorii opționale	
Patchcord Duplex SC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 2.0m LSOH, galben	HLP29CC02F
Patchcablu duplex, SC/SC, 9/125µm OS2, 5m	HLP29CC05F
Patchcablu duplex, LC/SC, 9/125µm OS2, 2m	HLP29LC02F
Patchcablu duplex, LC/SC, 9/125µm OS2, 5m	HLP29LC05F
Patchcablu duplex, ST/SC, 9/125µm OS2, 2m	HLP29TC02F
Patchcablu duplex, ST/SC, 9/125µm OS2, 5m	HLP29TC05F
Patchcablu duplex, SC/FC, 9/125µm OS2, 2m	HLP29CF02F
Patchcablu duplex, SC/FC, 9/125µm OS2, 5m	HLP29CF05F