


Date tehnice pentru produs: HSELS083LR

Splicebox FO pt. sina DIN, 8 Fibre, LC, 50/125µm OM3

inclusiv pigtailuri și cupluri



OM3

DIN
rail

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	126,00
Înălțime (mm)	35,20
Adâncime netă (mm)	155,65
Masă netă (kg.)	0,59
Fibră	50/125µ OM3 multimode
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Pierdere de inserție tipică (dB)	≤0,2
Pierderi pe retur tipice (dB)	≥35
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Număr fibre	8
Cuplor	LC

Desen dimensional: Splicebox FO pt. sina DIN, 8 Fibre, LC, 50/125µm OM3



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Splicebox FO pt. sina DIN, 8 Fibre, LC, 50/125µm OM3 inclusiv pigtailuri și cupluri	HSELS083LR
Accesorii opționale	
Tub termocontractibil 60mm pentru fibră optică LVZ0007	HELSP00011
Tub termocontractibil 40mm pentru fibră optică LVZ0006	HELSP00010
Instrument de curățare a fibrei optice pentru LC și MU Potrivit pentru conectori UPC și APC. Peste 1.000 de cicluri de curățare.	HSELSZT001
Tester profesional fibră optică cu laser VFL Test cablu cupru RJ45 .ATENȚIE: Acesta este un produs Laser Clasa 2 .Nu priviți direct în fascicul.Păstrați întotdeauna capacul pe portul VFL atunci când nu este utilizat. Se recomandă utilizarea ochelarilor de protecție laser atunci când lucrați cu sisteme de fibră optică.	HSELSZT003

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Patchcablu duplex, LC/LC, 50/125μm OM3 2m	HLP23LL02F
Patchcablu duplex, LC/LC, 50/125μm OM3 5m	HLP23LL05F
Patchcablu duplex, LC/SC, 50/125μm OM3 2m	HLP23LC02F
Patchcablu duplex, LC/SC, 50/125μm OM3 5m	HLP23LC05F
Patchcablu duplex LC/ST, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 2m	HLP23LT02F
Patchcablu duplex LC/ST, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 5m	HLP23LT05F