

Date tehnice pentru produs: HSELS084CP

Splicebox, 8 fibre, SC, 50/ 125µm OM4, culisant, 19", 1UV , ECO

complet echipat



SCHRACK-Info

Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:
for 12 SC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland
- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:
Chassis: 1,0mm
Sliding tray: 1,25mm
Frontpanel: 1,4mm
19" holder: 1,5mm

SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors
up to 12 fibres: 1 splice-cassette
up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	480,00
Înălțime (mm)	44,00
Adâncime netă (mm)	242,00
Masă netă (kg.)	2,53
Fibră	50/125 μ OM4 multimode
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Pierdere de inserție tipică (dB)	< 0,2
Pierderi pe retur tipice (dB)	> 35
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Număr fibre	8

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Splicebox, 8 fibre, SC, 50/125µm OM4, culisant, 19", 1 UV, ECO complet echipat	HELS084CP
Accesorii opționale	
Tub termocontractibil 60mm pentru fibră optică LVZ0007	HELSP00011
Tub termocontractibil 40mm pentru fibră optică LVZ0006	HELSP00010
Instrument de curățare FO pentru SC, ST, FC și E2000 Potrivit pentru conectori UPC și APC. Peste 1.000 de cicluri de curățare.	HELSZT002
Tester profesional fibră optică cu laser VFL Test cablu cupru RJ45 .ATENȚIE: Acesta este un produs Laser Clasa 2 .Nu priviți direct în fascicul. Păstrați întotdeauna capacul pe portul VFL atunci când nu este utilizat. Se recomandă utilizarea ochelarilor de protecție laser atunci când lucrați cu sisteme de fibră optică.	HELSZT003
Patchcord Duplex SC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM4, 2.0m LSOH, violet	HLP24CC02F
Patchcord Duplex SC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM4, 5.0m LSOH, violet	HLP24CC05F
Patchcord Duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM4, 2.0m LSOH, violet	HLP24LC02F
Patchcord Duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM4, 5.0m LSOH, violet	HLP24LC05F