


Date tehnice pentru produs: HSELS089CR

Splicebox FO pt. sina DIN, 8 Fibre, SC, 9/125µm OS2

inclusiv pigtailuri și cupluri



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	126,00
Înălțime (mm)	35,20
Adâncime netă (mm)	155,65
Masă netă (kg.)	0,59
Fibră	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Pierdere de inserție tipică (dB)	≤0,2
Pierderi pe retur tipice (dB)	≥50
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Număr fibre	8
Cuplor	SC

Desen dimensional: Splicebox FO pt. sina DIN, 8 Fibre, SC, 9/125µm OS2



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Splicebox FO pt. sina DIN, 8 Fibre, SC, 9/125µm OS2 inclusiv pigtailuri și cupluri	HSELS089CR
Accesorii opționale	
Tub termocontractibil 60mm pentru fibră optică LVZ0007	HELSP00011
Tub termocontractibil 40mm pentru fibră optică LVZ0006	HELSP00010
Instrument de curățare FO pentru SC, ST, FC și E2000 Potrivit pentru conectori UPC și APC. Peste 1.000 de cicluri de curățare.	HSELSZT002
Tester profesional fibră optică cu laser VFL Test cablu cupru RJ45 .ATENȚIE: Acesta este un produs Laser Clasa 2 .Nu priviți direct în fascicul.Păstrați întotdeauna capacul pe portul VFL atunci când nu este utilizat. Se recomandă utilizarea ochelarilor de protecție laser atunci când lucrați cu sisteme de fibră optică.	HSELSZT003

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Patchcord Duplex SC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 2.0m LSOH, galben	HLP29CC02F
Patchcablu duplex, SC/SC, 9/125µm OS2, 5m	HLP29CC05F
Patchcablu duplex, LC/SC, 9/125µm OS2, 2m	HLP29LC02F
Patchcablu duplex, LC/SC, 9/125µm OS2, 5m	HLP29LC05F
Patchcablu duplex, ST/SC, 9/125µm OS2, 2m	HLP29TC02F
Patchcablu duplex, ST/SC, 9/125µm OS2, 5m	HLP29TC05F
Patchcablu duplex, SC/FC, 9/125µm OS2, 2m	HLP29CF02F
Patchcablu duplex, SC/FC, 9/125µm OS2, 5m	HLP29CF05F