

Date tehnice pentru produs: HSELS129DP

Splicebox, 12 Fibre, SC/APC, 9/125µm OS2, 19", 1U, Class C

complet echipat



Schrack-Info

Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:
for 12 SC/APC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland

- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:
 - Chassis: 1,0mm
 - Sliding tray: 1,25mm
 - Frontpanel: 1,4mm
 - 19" holder: 1,5mm

SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors
 - up to 12 fibres: 1 splice-cassette
 - up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	480,00
Înălțime (mm)	44,00
Adâncime netă (mm)	242,00
Masă netă (kg.)	2,53
Fibră	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Pierdere de inserție tipică (dB)	< 0,2
Pierderi pe retur tipice (dB)	> 50
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Număr fibre	12

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Splicebox, 12 Fibre, SC/APC, 9/125µm OS2, 19", 1U, Class C complet echipat	HSELS129DP
Accesorii opționale	
Tub termocontractibil 60mm pentru fibră optică LVZ0007	HELSP00011

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Tub termocontractibil 40mm pentru fibră optică LVZ0006	HELSP00010
Instrument de curățare FO pentru SC, ST, FC și E2000 Potrivit pentru conectori UPC și APC. Peste 1.000 de cicluri de curățare.	HSELSZT002
Tester profesional fibră optică cu laser VFL Test cablu cupru RJ45 .ATENȚIE: Acesta este un produs Laser Clasa 2 .Nu priviți direct în fascicul.Păstrați întotdeauna capacul pe portul VFL atunci când nu este utilizat. Se recomandă utilizarea ochelarilor de protecție laser atunci când lucrați cu sisteme de fibră optică.	HSELSZT003
Patchcord Duplex SC/APC / SC/APC, 9/125μm OS2, LSOH-3, 1m galben, 1,0m	HLP29DD01F
Patchcord Duplex LC/APC / SC/APC, 9/125μm OS2, LSOH-3, 1m galben, 1,0m	HLP29MD01F
Patchcord Duplex SC/APC / SC/APC, 9/125μm OS2, LSOH-3, 2m galben, 2,0m	HLP29DD02F
Patchcord Duplex LC/APC / SC/APC, 9/125μm OS2, LSOH-3, 2m galben, 2,0m	HLP29MD02F
Patchcord Duplex SC/APC / SC/APC, 9/125μm OS2, LSOH-3, 3m galben, 3,0m	HLP29DD03F
Patchcord Duplex LC/APC / SC/APC, 9/125μm OS2, LSOH-3, 3m galben, 3,0m	HLP29MD03F
Patchcord Duplex SC/APC / SC/APC, 9/125μm OS2, LSOH-3, 5m galben, 5,0m	HLP29DD05F
Patchcord Duplex LC/APC / SC/APC, 9/125μm OS2, LSOH-3, 5m galben, 5,0m	HLP29MD05F
Patchcord Duplex SC/APC / SC/APC, 9/125μm OS2, LSOH-3, 10m galben, 10,0m	HLP29DD10F
Patchcord Duplex LC/APC / SC/APC, 9/125μm OS2, LSOH-3, 10m galben, 10,0m	HLP29MD10F