


Date tehnice pentru produs: HSELS12SLP

Splicebox, 12 fibre, LC, 50/ 125µm OM5, culisant, 19", 1UV , ECO

Conform IEC 61753-1, RAL7035, culisant, pigtailuri inserate și pregătite pentru splicing



Schrack-Info

These spliceboxes are delivered assembled with already installed couplers and enclosed pigtails (all connectors come with ceramic ferrule).

The spliceboxes are depth-adjustable using the two 19" brackets.

The spliceboxes have one, two or four splice trays depending on the number of fibres with integral splice organisers for shrink-on splice protectors and is designed for up to 4 cable entries, equipped with one M20 cable entry by default.

Blind covers are used to close off unused cable entry ports.

Two versions for up to 48 fibres in a sliding tray design are available:

- with 24 LC-Duplex couplers
- with 24 SC-Duplex couplers
- Material: zinc-coated steel
- Installation: 19", 1U
- Dimensions W x H x D: 483 x 44 x 240mm
- Housing color: RAL7035 Light grey
- Color of couplers (LC and SC): Lime-green
- Dustcovers (LC and SC): Included

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)

480,00

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	44,00
Adâncime netă (mm)	242,00
Masă netă (kg.)	2,53
Fibră	50/125 OM5 Multimode
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Pierdere de inserție tipică (dB)	< 0,2
Pierderi pe retur tipice (dB)	> 35
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Număr fibre	12

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Splicebox, 12 fibre, LC, 50/125µm OM5, culisant, 19", 1UV, ECO Conform IEC 61753-1, RAL7035, culisant, pigtailuri inserate și pregătite pentru splicing	HSLS12SLP
Accesorii opționale	
Tub termocontractibil 60mm pentru fibră optică LVZ0007	HELSP00011
Tub termocontractibil 40mm pentru fibră optică LVZ0006	HELSP00010
Instrument de curățare a fibrei optice pentru LC și MU Potrivit pentru conectori UPC și APC. Peste 1.000 de cicluri de curățare.	HSLSZT001
Tester profesional fibră optică cu laser VFL Test cablu cupru RJ45 .ATENȚIE: Acesta este un produs Laser Clasa 2 .Nu priviți direct în fascicul. Păstrați întotdeauna capacul pe portul VFL atunci când nu este utilizat. Se recomandă utilizarea ochelarilor de protecție laser atunci când lucrați cu sisteme de fibră optică.	HSLSZT003
FO Patchcord Duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM5, 0.5m LSOH, lime green	HLP2SLL00F
Patchcablu Dx LC/LC 2m 50µ OM5 LSOH, lime green	HLP2SLL02F
Patchcablu Dx LC/LC 5m 50µ OM5 LSOH, lime green	HLP2SLL05F