

Date tehnice pentru produs: HSELS245LP

Splicebox, 24 fibre, LC, 50/ 125µm OM2, culisant, 19", 1 UV , ECO

complet echipat



SCHRACK-Info

Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:
for 12 LC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland
- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:
Chassis: 1,0mm
Sliding tray: 1,25mm
Frontpanel: 1,4mm
19" holder: 1,5mm

SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors
up to 12 fibres: 1 splice-cassette
up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	480,00
Înălțime (mm)	44,00
Adâncime netă (mm)	242,00
Masă netă (kg.)	2,53
Culoare	Gri deschis
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Pierdere de inserție tipică (dB)	< 0,2
Pierderi pe retur tipice (dB)	> 35
Fibră	50/125μ OM2 multimode
Număr fibre	24

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Splicebox, 24 fibre, LC, 50/125μm OM2, culisant, 19", 1 UV, ECO complet echipat	HSLS245LP
Accesorii opționale	
Tub termocontractibil 60mm pentru fibră optică LVZ0007	HELSP00011
Tub termocontractibil 40mm pentru fibră optică LVZ0006	HELSP00010
Patchcablu duplex, LC/LC, 50/125μm OM2 2m	HLP25LL02F
Patchcablu duplex, LC/LC, 50/125μm OM2 5m	HLP25LL05F
Patchcablu duplex, LC/SC, 50/125μm OM2 2m	HLP25LC02F
Patchcablu duplex, LC/SC, 50/125μm OM2 5m	HLP25LC05F
Patchcablu duplex, LC / ST, 50/125μ, OM2 2m	HLP25LT02F
Patchcablu duplex, LC / ST, 50/125μ, OM2 5m	HLP25LT05F