

Date tehnice pentru produs: HSELS483CP

Splicebox FO, 48 Fibre, SC, 50/125µm OM3, 19", 1U, Class C

complet echipat



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	480,00
Înălțime (mm)	44,00
Adâncime netă (mm)	242,00
Masă netă (kg.)	2,53
Fibră	50/125µ OM3 multimode
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Pierdere de inserție tipică (dB)	< 0,2
Pierderi pe retur tipice (dB)	> 35
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Număr fibre	48

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Splicebox FO, 48 Fibre, SC, 50/125µm OM3, 19", 1U, Class C complet echipat	HELS483CP
Accesorii opționale	
Tub termocontractibil 60mm pentru fibră optică LVZ0007	HELSP00011
Tub termocontractibil 40mm pentru fibră optică LVZ0006	HELSP00010
Instrument de curățare FO pentru SC, ST, FC și E2000 Potrivit pentru conectori UPC și APC. Peste 1.000 de cicluri de curățare.	HELSZT002
Tester profesional fibră optică cu laser VFL Test cablu cupru RJ45 .ATENȚIE: Acesta este un produs Laser Clasa 2 .Nu priviți direct în fascicul.Păstrați întotdeauna capacul pe portul VFL atunci când nu este utilizat. Se recomandă utilizarea ochelarilor de protecție laser atunci când lucrați cu sisteme de fibră optică.	HELSZT003
Patchcablu duplex, SC/SC, 50/125µm OM3 2m	HLP23CC02F
Patchcablu duplex, SC/SC, 50/125µm OM3 5m	HLP23CC05F
Patchcablu duplex, LC/SC, 50/125µm OM3 2m	HLP23LC02F
Patchcablu duplex, LC/SC, 50/125µm OM3 5m	HLP23LC05F
Patchcablu duplex ST/SC, 50/125µm OM3, LSOH-3, aqua, 2m	HLP23TC02F
Patchcablu duplex ST/SC, 50/125µm OM3, LSOH-3, aqua, 5m	HLP23TC05F