

Date tehnice pentru produs: HSELS485LP

Splicebox FO, 48 Fibre, LC, 50/125µm OM2, 19", 1U, Class C

conform IEC 61753-1, RAL7035, glisant



Fişe tehnice

Lăţime netă (mm)	480,00
Înălţime (mm)	44,00
Adâncime netă (mm)	242,00
Masă netă (kg.)	2,53
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Pierdere de inserţie tipică (dB)	< 0,2
Pierderi pe retur tipice (dB)	> 35
Fibră	50/125µ OM2 multimode
Număr fibre	48

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Splicebox FO, 48 Fibre, LC, 50/125µm OM2, 19", 1U, Class C conform IEC 61753-1, RAL7035, glisant	HSELS485LP
Accesorii opționale	
Tub termocontractibil 60mm pentru fibră optică LVZ0007	HELSP00011
Tub termocontractibil 40mm pentru fibră optică LVZ0006	HELSP00010
Patchcablu duplex, LC/LC, 50/125µm OM2 2m	HLP25LL02F
Patchcablu duplex, LC/LC, 50/125µm OM2 5m	HLP25LL05F
Patchcablu duplex, LC/SC, 50/125µm OM2 2m	HLP25LC02F
Patchcablu duplex, LC/SC, 50/125µm OM2 5m	HLP25LC05F
Patchcablu duplex, LC / ST, 50/125µ, OM2 2m	HLP25LT02F
Patchcablu duplex, LC / ST, 50/125µ, OM2 5m	HLP25LT05F