

Date tehnice pentru produs: HSGAIBH129

Cablu universal FO A/I-DQ(ZN)BH 12x9/ 125µm OS2, LSZH, B2ca

s1a,d1,a1, protecție nemetalică la rozătoare, negru, 9mm, 1500N



SCHRACK-Info

- For indoor- and outdoor- use in structured (data) wiring systems such as industrial backbone, campus backbone, building backbone (riser) and/or horizontal cabling. Support of all computer network applications, e.g. FDDI, Gigabit Ethernet and ATM.
- Suitable for direct burial.
- Easy to install in ducts, tunnels and trenches.
- UV-resistant according to ISO 4892-2.

FEATURES AND BENEFITS

- These cables are all dielectric and therefore immune to lightning and electromagnetic interference (EMC-safe), spark-free and requires no earthing.
- Rodent protection.
- Predicted lifetime ≥ 30 years.



Fișe tehnice

Număr fibre	12
Diametru (mm)	9,00
Diametru - tub central (mm)	3,30
Masă netă (kg.)	0,10
Potrivit	Cablu universal
Etanșeitate	Da
Protecție la rozătoare	Da
Durata de viață prevăzută	≥ 30 Ani
Manta	LSOH
Întârziere la foc	Trecut
Euroclasă conform EN50575	B2ca
Producere de fum	s1a
Picături	d1
Aciditate	a1
Gama de temperatură - Transport/Depozitare (°C)	-30 to +55
Gama de temperatură - În instalare (°C)	-5 la +50
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-30 to +55
Tensiunea de tragere - Termen lung (N)	500
Tensiunea de tragere - Termen scurt (N)	1500
Raza de curbura - Static (Ø)	9 x Ø
Raza de curbura - Dinamic (Ø)	18 x Ø
Raza de curbura pentru fibre și tuburi (mm)	>25
Mod-Câmp / Diametru manta (µm)	9,2 ± 0,4 125 ± 0,7
Lungime de undă (nm)	1310 1550 1625
Atenuare (dB/km)	0,33 / 0,34 0,18 / 0,19 0,20 / 0,24
Performanță internet 1 GB (m.)	> 5000 - >70000 -
Performanță internet 10 GB (m.)	> 10000 - >40000 -
PMD (ps/km)	≤ 0,2
Lungimea de undă de tăiere cablu (nm)	≤ 1260
Fibră	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D and G.657.A1
Culoare	Negru
Diametru (mm)	9
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-30
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	55

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Cablu universal FO A/I-DQ(ZN)BH 12x9/125µm OS2, LSZH, B2ca s1 a,d1,a1, protecție nemetalică la rozătoare, negru, 9mm, 1500N	HSGAIBH129
Accesorii opționale	
Splicebox, 12 fibre,LC, 9/125µm OS2, culisant, 19", 1UV complet echipat	HSELS129LG
Splicebox, 12 fibre,SC, 9/125µm OS2, culisant, 19", 1UV complet echipat	HSELS129CG
Splicebox, 12 fibre,FC, 9/125µm OS2, culisant, 19", 1UV complet echipat	HSELS129FG
Colier velcro negru 16mmx4m	Q7KB0416-S
Colier velcro albastru 16mmx4m	Q7KB0416-B
Colier velcro rosu 16mmx4m	Q7KB0416-R
Colier velcro galben 16mmx4m	Q7KB0416-Y
Colier velcro verde 16mmx4m	Q7KB0416-U