

Date tehnice pentru produs: IKB01037PE

Earth branch terminal, 1-p., 192A, in. 35+70mm², out.6x16mm²

Input terminal 1x35 + 1x70mm², outgoing terminals 6 x 1.5 - 16mm²

Fișe tehnice

Adâncime netă (mm)	69,00
Lățime netă (mm)	39,00
Înălțime (mm)	62,00
Masă netă (kg.)	0,26
COD EAN	9004840691696
disipare (W)	0,30
Descriere de bază	Clemă
Standard produs	EN 60947-7-1
Tensiune nominală	1000VAC
Current carrying capacity (A)	200A

Technical data

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1		
Strombelastbarkeit:	Cu 192A		
Bemessungsquerschnitt:	70mm ²		
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV		
Verschmutzungsgrad:	3		
Überspannungskategorie:	III		
CTI Wert:	550		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 70mm ² (Alle Leiterarten)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	
70mm ²	10Nm	/	/
50mm ²		10Nm	
35mm ²			
25mm ²			
16mm ²			
10mm ²			
6mm ²	/		/
Abisolierlänge:	27mm		
Innensechskant::	2xM10		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 35mm ² (Alle Leiterarten)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	
35mm ²	6Nm	/	/
25mm ²		6Nm	
16mm ²			
10mm ²			
6mm ²			
4mm ²			
2,5mm ²	/		/
Abisolierlänge:	25mm		
Innensechskant:	2xM8		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 6x 16mm ² (Alle Leiterarten)		
	2Nm	/	/
16mm ²		2Nm	
10mm ²			
6mm ²			
4mm ²			
2,5mm ²			
1,5mm ²			
Abisolierlänge:	12,5mm		
Innensechskant:	M6		
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	blank
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl	Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Ausführung:	Fingersicher IP 20		

Descriere	Cod comandă
Earth branch terminal, 1-p., 192A, in. 35+70mm ² , out. 6x16mm ² Input terminal 1x35 + 1x70mm ² , outgoing terminals 6 x 1.5 - 16mm ²	IKB01037PE