

Date tehnice pentru produs: IL190279AC

Transducer for Upper Austria, WMS 125A/LS, IP55

inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 64A-125A), Querverschiebung rechts möglich



SCHRACK-Info

- Für einzelne Messungen bis 125A je Schrank
- Anschlussfertig, geprüft und versiegelt
- Abmessungen:
 - Höhe: 2000mm
 - Breite: 600mm
 - Tiefe: 400mm
- Material:
 - Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech
 - Türe: 2mm Stahlblech
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- Kommunikationsfach: Reihenklemmen für Tarifimpulse
- Kabeleinführung: 1xM25 + 2xM20 Verschraubungen
- Messeinrichtung: Schwenkbare Zählerwanne inklusive Zählerschleife, Tarifrelais, Zählerprüfklemme und Sicherungen
- Bestückung:
 - 1x Leistungsschalter 3-polig
 - 1x Anschluss Leistungsschalter M8
 - 1x Überspannungsableiter 3-polig Typ 1+2 (Kl. B+C) + NH-Trenner

- 1x EVU-Wandlermessung
- 1x CU-Verschienung:
 - L1, L2, L3 und N: 40x10mm
 - PE mit PEN-Verbindung: 30x10mm
- Geteilte und plombierbare Plexiglas-Berührungsschutzabdeckung
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP55
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- Messwandlerschrank auf Anfrage auch als **Edelstahl-Ausführung** erhältlich



Fişe tehnice

Lăţime netă (mm)	600,00
Înălţime (mm)	2.000,00
Adâncime netă (mm)	400,00
Masă netă (kg.)	150,00
COD EAN	9004840968330
disipare (W)	-604,00
Regiune Austria	Upper Austria
grad de protecţie	IP55
Curent nominal (A)	125
Clasă de protecţie	I
Rezistenţă la impact	IK10
Culoare	Gri deschis
Material	Powder-coated Sheet Steel
Lăţime (mm)	600
Înălţime (mm)	2000
Adâncime (mm)	400
Număr de uşi	1

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Transducer for Upper Austria, WMS 125A/LS, IP55 inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 64A-125A), Querverschiebung rechts möglich	IL190279AC
Accesorii opționale	
Pereți laterali din oțel (pereche) Î=2000 A=400 mm, RAL 7035	ACSW2004
Set elemente laterale (pereche) soclu din oțel, A=400 Î=100mm preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	ACSOT041
Set elemente față-spate soclu din oțel, L=600 Î=100 mm RAL9005, 1 Set=2 buc	ACSOB061
Set elemente laterale (pereche) soclu din oțel, A=400 Î=200mm preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	ACSOT042
Set elemente față-spate soclu din oțel, L=600 Î=200 mm RAL9005, 1 Set=2 buc	ACSOB062