

Date tehnice pentru produs: IS503043--

TYTAN T4P, D02 Fuse switch disconnector, 3+N, complete, 20A

pentru alimentare de urgență, cu monitorizare termică, cu indicator intermitent, cu inel de calibrare, cu suport portfuzibile și portfuzibile



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	71,00
Înălțime (mm)	84,00
Adâncime netă (mm)	75,00
Masă netă (kg.)	0,40
COD EAN	9004840850734
disipare (W)	14,60
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
Curent nominal (A)	20
Poli	3+N
Descriere de bază	Siguranță fuzibilă

Tabel articole

Descriere	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
TYTAN T4P, D02 Fuse switch disconnecter, 3+N, complete, 20A pentru alimentare de urgență, cu monitorizare termică, cu indicator intermitent, cu inel de calibrare, cu suport portfuzibile și portfuzibile		IS503043
Accesorii opționale		
TYTAN T, Busbar C-version 16mm ² / MW=17.8mm, 3+N, 1 m For D02 fuse switch-disconnectors of the Tytan T series	1201	BS927146
Element reducție pentru portfuzibile D01 și 10x38 mm		ISF90299