

Date tehnice pentru produs: IS503044--

Separator de sarcină TYTAN, T4P, D02, 3P+N, 25A

pentru alimentare de urgență, cu monitorizare termică, cu indicator intermitent, cu inel de calibrare, cu suport portfuzibile și portfuzibile



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	71,00
Înălțime (mm)	84,00
Adâncime netă (mm)	75,00
Masă netă (kg.)	0,40
COD EAN	9004840850741
disipare (W)	17,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
Curent nominal (A)	25
Poli	3+N
Descriere de bază	Siguranță fuzibilă

Tabel articole

Descriere	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Separator de sarcină TYTAN, T4P, D02, 3P+N, 25A pentru alimentare de urgență, cu monitorizare termică, cu indicator intermitent, cu inel de calibrare, cu suport portfuzibile și portfuzibile		IS503044
Accesorii opționale		
TYTAN T, Busbar C-version 16mm ² / MW=17.8mm, 3+N, 1 m For D02 fuse switch-disconnectors of the Tytan T series	1201	BS927146
Element reducție pentru portfuzibile D01 și 10x38 mm		ISF90299