

Date tehnice pentru produs: ISA05232--

NH fuse switch ARROW BLUE size 3, 4 pole, 630A, M10

Panel mounting



Schrack-Info

according to EN60947-3, size NH3 - 630A, 4 pole
for baseplate mounting
with screw terminal M10 x 25
cable terminal at top and bottom side

Fișe tehnice

disipare (W)	68,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Mărime	NH 3
Curent termic convențional Ith (A)	630
Tensiunea nominală operațională (V)	690
Curent nominal operațional (A)	630
Frecvență nominală (Hz)	50 - 60
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	1000
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	8000
Durată de viață (Cicluri de operare)	200

Fișe tehnice - Continuare

Poli	4
Conexiune	clemă șir cu șurub
grad de protecție	IP2XC
Anduranta mecanică	1000 operation cycles
Tip montaj	Vertical / Orizontal
Fără halogen	Yes
Categoria de supratensiune/Grad de poluare	III/3
Categorie de utilizare	1: AC-21B - 690V - 630A 2: AC-22B - 500V - 630A 3: AC-23B - 400V - 630A

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
NH fuse switch ARROW BLUE size 3, 4 pole, 630A, M10	ISA05232
Panel mounting	
Accesorii opționale	
Clemă ramă pentru ARROW BLUE mărime 2 si 3 max. clamping range: 95-300mm² Al/Cu	ISA05745-A
Suport capac sus/jos, 60 si 70mm ptARROW BLUE mărime 1-3 ARROW BLUE	ISA05721-A
Portfuzibil 3.400V/200A	ISP03200
Portfuzibil 3.400V/250A	ISP03250
Portfuzibil 3.400V/315A	ISP03315
Portfuzibil 3.400V/400A	ISP03400
Portfuzibil 3.400V/500A	ISP03500
Portfuzibil 3.400V/630A	ISP03630