

Date tehnice pentru produs: IU008533--

Corp iluminat LED de tablou, fixare mag, 80-265 Vac, IP20

cu detector de mișcare, cablu de conexiune 2m, 2x0.75mmp inclus



SCHRACK-Info

- Langlebige und wartungsfreie LED-Technologie (50.000h)
- Hervorragend für Schränke und Gehäuse mit hoher Bestückungsdichte
- Magnetbefestigung
- Keinerlei Montageaufwand und frei platzierbar in Stahlschränken
- Weitbereichsspannung AC 85-265V
- Integriertes Netzteil
- Inkludierte Anschlussleitung
- Optional erhältlich: Verlängerungsleitung zur Durchverdrahtung **IU008535**
- Bewegungsmelder

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	330,00
Înălțime (mm)	35,00
Adâncime netă (mm)	33,00
Masă netă (kg.)	0,12
grad de protecție	IP20
Tensiune nominală	85-265V-AC

Fișe tehnice - Continuare

Material	plastic
Culoare	Transparent
Lățime (mm)	330
Înălțime (mm)	35
Adâncime (mm)	33
Categorie produs	Cabinet light
Curent nominal (A)	2,50
Tip conexiune	Cleme cu element elastic
Metodă de montaj	Magnetic
Cuplu de strângere (Nm)	2
Tip montaj	Vertical / Orizontal
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-20 la +50
Gama de temperatură - Transport/Depozitare (°C)	-20 to +50
Umiditate (%)	max. 90
Sursă iluminare	LED
Consum de putere	6W
Lumeni (lm)	600
Durată de viață	50.000h

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp iluminat LED de tablou, fixare mag, 80-265 Vac, IP20 cu detector de mișcare, cablu de conexiune 2m, 2x0.75mmp inclus	IU008533
Accesorii opționale	
Cablu extensie pt. IU008533, 2x0,75mmp, lungime 1m, alb	IU008535
Înterruptor automat+diferențial, C16/300mA, 10kA, tip A, 1P+N Serie BOLF, Categorie produs A (sensibil la curent alternativ și pulsatoriu), Tip fără temporizare, Standard produs EN 61009-1:2012 + A12:2006, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998	BO817616