

Date tehnice pentru produs: LI1000387-

ANINDA LED, scurt, 3000K, alb încastrat perete/tavan, 90°

without driver, wall and ceiling recessed luminaire



Fișe tehnice

Fabricant	03-SLV
Watt (W)	16
Putere (W)	16
Lumeni (lm)	1040
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	25.000h
Clasă de protecție	III
Clasă energetică	A++ A B
Surse de lumină incluse	da
Eficiență sistem (lm/W)	65
Curent operational mA (mA)	700
Montaj	Montaj perete Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	590x45
Adâncime montaj (mm)	85
Culoare	negru mat

Fișe tehnice - Continuare

Material	acrilic aluminiu
Lungime (mm)	605
Lățime (mm)	58
Înălțime (mm)	86
Accesorii opționale	LI1001133-;LI1001136-;LI464032--
LxBxH mm	605x58x86
DECUPAJ mm	590x45

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
ANINDA LED, scurt, 3000K, alb incastrat perete/tavan, 90° without driver, wall and ceiling recessed luminaire	LI1000387
Accesorii opționale	
LED driver, 700mA, 12.5-25W, dimmable	LI1001133
LED driver, 700mA, 12.6-19.6W	LI1001136
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dimm inkl. Cable relief	LI464032