

Date tehnice pentru produs: LI1000388-

ANINDA LED, scurt, 3000K, argintiu încastrat perete / tavan, 90°

without driver, wall and ceiling recessed luminaire



Fișe tehnice

Lungime (mm)	605,00
Lățime netă (mm)	58,00
Înălțime (mm)	86,00
Masă netă (kg.)	1,05
Decupaj mm (mm)	590x45
Montaj	Montaj perete Montaj încastrat în plafon
Culoare	argintiu
Material	acrilic aluminu
Fabricant	03-SLV
Curent operational mA (mA)	700
Watt (W)	16
Eficiență sistem (lm/W)	65
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	80
Lumeni (lm)	1040

Fișe tehnice - Continuare

Clasă de protecție	III
Clasă energetică	A++ A B
Adâncime montaj (mm)	85
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	605x58x86
DECUPAJ mm	590x45

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
ANINDA LED, scurt, 3000K, argintiu încastrat perete/tavan, 90° without driver, wall and ceiling recessed luminaire	LI1000388
Accesorii opționale	
LED driver, 700mA, 12.5-25W, dimmable	LI1001133
LED driver, 700mA, 12.6-19.6W	LI1001136
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dimm inkl. Cable relief	LI464032