

Date tehnice pentru produs: LI1000390-

ANINDA LED, lung, 3000K, alb încastrat perete/tavan, 90°

without driver, wall and ceiling recessed luminaire



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.205,00
Lățime netă (mm)	58,00
Înălțime (mm)	86,00
Masă netă (kg.)	1,95
Decupaj mm (mm)	1190x45
Montaj	Montaj perete Montaj încadrat în plafon
Culoare	negru mat
Material	acrilic aluminu
Fabricant	03-SLV
Curent operational mA (mA)	700
Watt (W)	16
Eficiență sistem (lm/W)	139
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	80
Lumeni (lm)	2230

Fișe tehnice - Continuare

Clasă de protecție	III
Clasă energetică	A++ A B
Adâncime montaj (mm)	85
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	1205x58x86
DECUPAJ mm	1190x45

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
ANINDA LED, lung, 3000K, albinastrat perete/tavan, 90° without driver, wall and ceiling recessed luminaire	LI1000390
Accesorii opționale	
LED driver, 700mA, 19-35W, dimmable	LI1001132
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dimm inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver, 40W, 700mA, incl. dispozitiv detensionare	LI464168