

Date tehnice pentru produs: LI1000833-

KINI LED 3000K, 60°, IP65 alb incastrat tavan, Ext.

Recessed ceiling luminaire



Detalii produs

Die dimmbare KINI Deckeneinbauleuchte besticht durch ihre schlichte Optik. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Verfügbar weiß ist sie in runder Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen LED in einem schwenkbaren Einsatz, sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers, kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	850
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	30000
Dimabil	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C) da
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP65
Clasă eficiență energetică	G

Fișe tehnice - Continuare

Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	60
Putere (W)	12
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	260
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 90
Adâncime montaj (mm)	85
Culoare	Alb
Material	aluminiu Polycarbonat
Lungime (mm)	108
Lățime (mm)	108
Înălțime (mm)	65
Diametru (mm)	108
LxBxH mm	108x108x65
ØxH mm	108x65
DECUPAJ mm	Ø 90

Descriere	Cod comandă
KINI LED 3000K,60°,IP65 albincastrat tavan, Ext. Recessed ceiling luminaire	LI1000833