

Date tehnice pentru produs: LI1001251 -

VALETO® LED PANEL, 620x620mm, UGR<19

LED Indoor recessed ceiling light,



Detalii produs

Mit dem in zwei Größen erhältlichen LED VALETO PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Durch die volle Valeto Smart Kompatibilität können Sie die gewünschte Lichtfarbe zwischen 2700 und 6500 Kelvin frei einstellen. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	3600 - 4000
Temperatura culorii (K)	2700-6500
Indice de orbire (UGR)	<19
Durată de viață	25.000h
Dimabil	Dim-to-Warm VALETO da
Clasă de protecție	II
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	95
Putere (W)	39
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Montaj	Montaj încadrat în plafon

Fișe tehnice - Continuare

Culoare	alb
Material	acrilic aluminiu
Lungime (mm)	620
Lățime (mm)	620
Înălțime (mm)	11
Accesorii opționale	LI420001--, LI420021--
LxBxH mm	620x620x11

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
VALETO® LED PANEL, 620x620mm, UGR<19 LED Indoor recessed ceiling light,	LI1001251
Accesorii opționale	
SMART LIGHT GATEWAY	LI420001
SMART LIGHT EASY REMOTE, CCT & DIM	LI420021