

Date tehnice pentru produs: LI1001264-

AKALO 83, DL, 3000K 4200K 5700K mobil, alb

pendul interior



Detalii produs

Mit der AKALO Leuchte erhalten Sie eine universell einsetzbare Deckeneinbauleuchte für den Innenbereich. Die Lichtfarbtemperatur ist bei allen Version schaltbar. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	880 850 800
Culoare lumină	alb cald neutral white alb rece
Temperatura culorii (K)	4000 3000 5700
Indice redare culoare	≥80
Indice de orbire (UGR)	28
Durată de viață	30000

Fișe tehnice - Continuare

Dimabil	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C) da
Clasă de protecție	II
Clasă eficiență energetică	F
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	90
Putere (W)	9
Putere (W)	9
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	120
Încărcare maximă (A)	120
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 92
Adâncime montaj (mm)	70
Culoare	Alb
Material	aluminu Polycarbonat
Lungime (mm)	110
Lățime (mm)	110
Înălțime (mm)	65
Diametru (mm)	110
LxBxH mm	110x110x65
ØxH mm	110x65
DECUPAJ mm	Ø 92

Descriere	Cod comandă
AKALO 83, DL, 3000K 4200K 5700K mobil, alb pendul interior	LI1001264