

Date tehnice pentru produs: LI1001344-

LED Panel rotund, 40W 3000K, 2630lm, dimm 1-10V, alu, alb

Pendant luminaire, incl. rope suspension 2000mm



Fișe tehnice

Fabricant	03-SLV
Watt (W)	40
Putere (W)	40
Lumeni (lm)	2630
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	30.000h
Dimabil	1-10V
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP20
Clasă energetică	A++ A B
Tip iluminare	pendulum luminaire
Sursă iluminare	SMD LED
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	110

Fișe tehnice - Continuare

Eficiență sistem (lm/W)	66
Balast	ECG 1-10V
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Montaj	Pendul
Lungime pendul (mm)	2000
Culoare	alb
Material	aluminiu
Accesorii opționale	LI470505--
ØxH mm	604x27

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LED Panel rotund, 40W 3000K, 2630lm, dimm 1-10V, alu, alb	LI1001344
Pendant luminaire, incl. rope suspension 2000mm	
Accesorii opționale	
Potentiometer for PWM controller (EP1 dimer 1-10V)	LI470505
Potentiometru pt PWM controller (EP1 dimer 1-10V)	