# NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 20° 500mA LED negru/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

## Detalii produs

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Fișe tehnice

| | |
|---|---|
| Lumeni (lm) | 1550 |
| Culoare lumină | warm white comfort |
| Temperatura culorii (K) | 2700 |
| Indice redare culoare | ≥90 |
| Durată de viață | 50.000h |
| Dimabil | Depending on driver<br>da |
| Clasă de protecție | III |



Creată online în 2025-11-19, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**

## Fișe tehnice - Continuare

| | |
|---|---|
| grad de protecție | IP20 |
| Tip iluminare | downlight |
| Surse de lumină incluse | da |
| Dulie lampă | LED Platine |
| Unghiul de radiație (°) | 120 |
| Putere (W) | 17,50 |
| Curent operational mA (mA) | 500 |
| Decupaj mm (mm) | Ø 120 |
| Adâncime montaj (mm) | 100 |
| Culoare | crom<br>negru |
| Material | aluminiu<br>Polycarbonat |
| Lungime (mm) | 135 |
| Lățime (mm) | 135 |
| Înălțime (mm) | 90 |
| Diametru (mm) | 135 |
| Accesorii opționale | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| LxBxH mm | 135x135x90 |
| ØxH mm | 135x90 |
| DECUPAJ mm | Ø 120 |

## Tabel articole

| Descriere | Cod comandă |
|---|---|
| NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 20° 500mA LED negru/crom<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1003555 |
| **Accesorii opționale** | |
| LED W LED alb<br>LED Driver | LI1004054 |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA<br>LED Driver | LI1004064 |
| LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA<br>LED Driver | LI1004069 |
| NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent | LI1004790 |
| NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent | LI1004791 |



Creată online în 2025-11-19, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**

## Tabel articole

| Descriere | Cod comandă |
|---|---|
| **Accesorii opționale** | |
| NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 opal | LI1004792 |
| NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 negru | LI1004793 |
| Numinos® M ramă montaj, rotund 240/120mm negru<br>Mounting frame/socket | LI1006143 |
| Numinos® M ramă montaj, rotund 240/120mm alb<br>Mounting frame/socket | LI1006144 |
| Numinos® M ramă montaj, pătrat 240/120mm negru<br>Mounting frame/socket | LI1006145 |
| Numinos® M ramă montaj, pătrat 240/120mm alb<br>Mounting frame/socket | LI1006146 |



Creată online în 2025-11-19, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**