

Date tehnice pentru produs: LI1003570-

NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 40° 500mA LED alb/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1550
Culoare lumină	warm white comfort
Temperatura culorii (K)	2700
Indice redare culoare	≥90
Indice de orbire (UGR)	19
Durată de viață	50000

Fișe tehnice - Continuare

Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Clasă eficiență energetică	E
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	40
Putere (W)	17,50
Curent operational mA (mA)	500
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 120
Adâncime montaj (mm)	100
Culoare	Alb Crom
Material	aluminu Polycarbonat
Lungime (mm)	135
Lățime (mm)	135
Înălțime (mm)	90
Diametru (mm)	135
Accesorii opționale	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1010685-;LI1010683-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
LxBxH mm	135x135x90
ØxH mm	135x90
DECUPAJ mm	Ø 120

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 40° 500mA LED alb/crom	LI1003570
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Accesorii opționale	
LED W LED alb	LI1004054
LED Driver	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver	

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004790
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004791
NUMINOS® M, diffuser frosted	LI1010685
diffuser	
NUMINOS® M, diffuser honeycomb	LI1010683
diffuser	
Numinos® M ramă montaj, rotund 240/120mm negru	LI1006143
Mounting frame/socket	
Numinos® M ramă montaj, rotund 240/120mm alb	LI1006144
Mounting frame/socket	
Numinos® M ramă montaj, pătrat 240/120mm negru	LI1006145
Mounting frame/socket	
Numinos® M ramă montaj, pătrat 240/120mm alb	LI1006146
Mounting frame/socket	