

Date tehnice pentru produs: LI1003596-

NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 55° 500mA LED alb

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1600
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥90
Indice de orbire (UGR)	22
Durată de viață	50000

Fișe tehnice - Continuare

Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Clasă eficiență energetică	E
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	55
Putere (W)	17,50
Curent operational mA (mA)	500
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 120
Adâncime montaj (mm)	100
Culoare	Alb
Material	aluminu Polycarbonat
Lungime (mm)	135
Lățime (mm)	135
Înălțime (mm)	90
Diametru (mm)	135
Accesorii opționale	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
LxBxH mm	135x135x90
ØxH mm	135x90
DECUPAJ mm	Ø 120

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 55° 500mA LED alb	LI1003596
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Accesorii opționale	
LED W LED alb	LI1004054
LED Driver	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver	

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004790
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004791
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 opal	LI1004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 negru	LI1004793
Numinos® M ramă montaj, rotund 240/120mm negru	LI1006143
Mounting frame/socket	
Numinos® M ramă montaj, rotund 240/120mm alb	LI1006144
Mounting frame/socket	
Numinos® M ramă montaj, pătrat 240/120mm negru	LI1006145
Mounting frame/socket	
Numinos® M ramă montaj, pătrat 240/120mm alb	LI1006146
Mounting frame/socket	