

Date tehnice pentru produs: LI1003690-

NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 40° 700mA LED alb/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	2350
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥90
Durată de viață	50.000h
Dimabil	Depending on driver da

Fișe tehnice - Continuare

Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Putere (W)	25,40
Curent operational mA (mA)	700
Decupaj mm (mm)	Ø 145
Adâncime montaj (mm)	105
Culoare	crom alb
Material	aluminu Polycarbonat
Lungime (mm)	160
Lățime (mm)	160
Înălțime (mm)	95
Diametru (mm)	160
Accesorii opționale	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
LxBxH mm	160x160x95
ØxH mm	160x95
DECUPAJ mm	Ø 145

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 40° 700mA LED alb/crom	LI1003690
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Accesorii opționale	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Driver	
LED Driver 30W 700mA	LI1004065
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
LED Driver	
NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004794

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004795
NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 opal	LI1004796
NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 negru	LI1004797
Numinos® L ramă montaj, rotund 240/150mm negru Mounting frame/socket	LI1006147
Numinos® L rama montaj, rotund 240/150mm alb Mounting frame/socket	LI1006148
Numinos® L ramă montaj, pătrat 240/150mm negru Mounting frame/socket	LI1006149
Numinos® L rama montaj, patrat 240/150mm alb Mounting frame/socket	LI1006150