

Date tehnice pentru produs: LI1003692-

NUMINOS L DL 25,4W 2450lm 4000K 55° 700mA LED alb

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2450 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	2450
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥90
Indice de orbire (UGR)	22
Durată de viață	50000

Fișe tehnice - Continuare

Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Clasă eficiență energetică	E
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	55
Putere (W)	25,40
Curent operational mA (mA)	700
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 145
Adâncime montaj (mm)	105
Culoare	Alb
Material	aluminu Polycarbonat
Lungime (mm)	160
Lățime (mm)	160
Înălțime (mm)	95
Diametru (mm)	160
Accesorii opționale	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
LxBxH mm	160x160x95
ØxH mm	160x95
DECUPAJ mm	Ø 145

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
NUMINOS L DL 25,4W 2450lm 4000K 55° 700mA LED alb	LI1003692
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Accesorii opționale	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Driver	
LED Driver 30W 700mA	LI1004065
LED Driver	

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
LED Driver	
NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004794
NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004795
NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 opal	LI1004796
NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 negru	LI1004797
Numinos® L ramă montaj, rotund 240/150mm negru	LI1006147
Mounting frame/socket	
Numinos® L rama montaj, rotund 240/150mm alb	LI1006148
Mounting frame/socket	
Numinos® L ramă montaj, pătrat 240/150mm negru	LI1006149
Mounting frame/socket	
Numinos® L rama montaj, patrat 240/150mm alb	LI1006150
Mounting frame/socket	