

Date tehnice pentru produs: LI1003757-

NUMINOS XL DL 37,4W 3600lm 4000K 20° 1050mA LED alb/negru

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	3600
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥90
Durată de viață	50.000h
Dimabil	Depending on driver da

Fișe tehnice - Continuare

Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Putere (W)	37,40
Curent operational mA (mA)	1050
Decupaj mm (mm)	Ø 175
Adâncime montaj (mm)	130
Culoare	alb negru
Material	aluminu Polycarbonat
Lungime (mm)	190
Lățime (mm)	190
Înălțime (mm)	118
Diametru (mm)	190
Accesorii opționale	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
LxBxH mm	190x190x118
ØxH mm	190x118
DECUPAJ mm	Ø 175

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
NUMINOS XL DL 37,4W 3600lm 4000K 20° 1050mA LED alb/negru	LI1003757
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Accesorii opționale	
LED Driver 40W multi mA	LI1004059
LED Driver	
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE	LI1004066
LED Driver	
LED Driver 42-50W 1050mA DALI	LI1004071
LED Driver	
NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004798

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004799
NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 opal	LI1004800
NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED negru	LI1004801
Numinos® XL ramă montaj, rotund 240/180mm negru Mounting frame/socket	LI1006151
Numinos® XL ramă montaj, rotund 240/180mm alb Mounting frame/socket	LI1006152
Numinos® XL rama montaje, patrat 240/180mm negru Mounting frame/socket	LI1006153
Numinos® XL ramă montaj, pătrat 240/180mm alb Mounting frame/socket	LI1006154