

Date tehnice pentru produs: LI1003759-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3750lm 4000K 20° 1050mA LED alb/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Detalii produs

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Fișe tehnice

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Lumeni (lm)             | 3750                      |
| Culoare lumină          | neutral white             |
| Temperatura culorii (K) | 4000                      |
| Indice redare culoare   | ≥90                       |
| Durată de viață         | 50.000h                   |
| Dimabil                 | Depending on driver<br>da |

## Fișe tehnice - Continuare

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasă de protecție         | III                                                                                                                      |
| grad de protecție          | IP20                                                                                                                     |
| Tip iluminare              | downlight                                                                                                                |
| Surse de lumină incluse    | da                                                                                                                       |
| Dulie lampă                | LED Platine                                                                                                              |
| Unghiul de radiație (°)    | 120                                                                                                                      |
| Putere (W)                 | 37,40                                                                                                                    |
| Curent operational mA (mA) | 1050                                                                                                                     |
| Decupaj mm (mm)            | Ø 175                                                                                                                    |
| Adâncime montaj (mm)       | 130                                                                                                                      |
| Culoare                    | crom<br>alb                                                                                                              |
| Material                   | aluminu<br>Polycarbonat                                                                                                  |
| Lungime (mm)               | 190                                                                                                                      |
| Lățime (mm)                | 190                                                                                                                      |
| Înălțime (mm)              | 118                                                                                                                      |
| Diametru (mm)              | 190                                                                                                                      |
| Accesorii opționale        | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154- |
| LxBxH mm                   | 190x190x118                                                                                                              |
| ØxH mm                     | 190x118                                                                                                                  |
| DECUPAJ mm                 | Ø 175                                                                                                                    |

## Tabel articole

| Descriere                                                                                                | Cod comandă |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3750lm 4000K 20° 1050mA LED alb/crom                                                 | LI1003759   |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |             |
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                               |             |
| LED Driver 40W multi mA                                                                                  | LI1004059   |
| LED Driver                                                                                               |             |
| LED Driver 28-40W 1000mA PHASE                                                                           | LI1004066   |
| LED Driver                                                                                               |             |
| LED Driver 42-50W 1050mA DALI                                                                            | LI1004071   |
| LED Driver                                                                                               |             |
| NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                                                       | LI1004798   |

## Tabel articole

| Descriere                                                                 | Cod comandă |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Accesorii opționale</b>                                                |             |
| NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                         | LI1004799   |
| NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 opal                               | LI1004800   |
| NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED negru                                      | LI1004801   |
| Numinos® XL ramă montaj, rotund 240/180mm negru<br>Mounting frame/socket  | LI1006151   |
| Numinos® XL ramă montaj, rotund 240/180mm alb<br>Mounting frame/socket    | LI1006152   |
| Numinos® XL rama montaje, patrat 240/180mm negru<br>Mounting frame/socket | LI1006153   |
| Numinos® XL ramă montaj, pătrat 240/180mm alb<br>Mounting frame/socket    | LI1006154   |