

Date tehnice pentru produs: LI1003761 -

NUMINOS XL DL 37,4W 3800lm 4000K 40° 1050mA LED alb

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3800 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	3800
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥90
Durată de viață	50.000h
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III

Fișe tehnice - Continuare

grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Putere (W)	37,40
Curent operational mA (mA)	1050
Decupaj mm (mm)	Ø 175
Adâncime montaj (mm)	130
Culoare	alb
Material	aluminiu Polycarbonat
Lungime (mm)	190
Lățime (mm)	190
Înălțime (mm)	118
Diametru (mm)	190
Accesorii opționale	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
LxBxH mm	190x190x118
ØxH mm	190x118
DECUPAJ mm	Ø 175

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
NUMINOS XL DL 37,4W 3800lm 4000K 40° 1050mA LED alb	LI1003761
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Accesorii opționale	
LED Driver 40W multi mA	LI1004059
LED Driver	
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE	LI1004066
LED Driver	
LED Driver 42-50W 1050mA DALI	LI1004071
LED Driver	
NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004798
NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004799
NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 opal	LI1004800

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED negru	LI1004801
Numinos® XL ramă montaj, rotund 240/180mm negru Mounting frame/socket	LI1006151
Numinos® XL ramă montaj, rotund 240/180mm alb Mounting frame/socket	LI1006152
Numinos® XL rama montaje, patrat 240/180mm negru Mounting frame/socket	LI1006153
Numinos® XL ramă montaj, pătrat 240/180mm alb Mounting frame/socket	LI1006154