

Date tehnice pentru produs: LI1003902-

NUMINOS M DL 17,5W 1750lm 4000K 20° 500mA LED alb

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1750
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥90
Indice de orbire (UGR)	22
Durată de viață	50000

Fișe tehnice - Continuare

Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Clasă eficiență energetică	E
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	20
Putere (W)	17,50
Curent operational mA (mA)	500
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 90
Adâncime montaj (mm)	75
Culoare	Alb
Material	aluminu Polycarbonat
Lungime (mm)	105
Lățime (mm)	105
Înălțime (mm)	68
Diametru (mm)	105
Accesorii opționale	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
LxBxH mm	105x105x68
ØxH mm	105x68
DECUPAJ mm	Ø 90

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
NUMINOS M DL 17,5W 1750lm 4000K 20° 500mA LED alb	LI1003902
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Accesorii opționale	
LED W LED alb	LI1004054
LED Driver	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver	

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004790
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004791
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 opal	LI1004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 negru	LI1004793
Numinos® S ramă montaj, rotund 160/100mm negru	LI1006139
Mounting frame/socket	
Numinos® S ramă montaj, rotund 160/100mm alb	LI1006140
Mounting frame/socket	
Numinos® S ramă montaj, pătrat 160/100mm negru	LI1006141
Mounting frame/socket	
Numinos® S ramă montaj, pătrat 160/100mm alb	LI1006142
Mounting frame/socket	