

Date tehnice pentru produs: LI1003906-

NUMINOS M DL 17,5W 1660lm 4000K 40° 500mA LED alb/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1660 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1660
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥90
Durată de viață	50.000h
Dimabil	Depending on driver da

Fișe tehnice - Continuare

Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Putere (W)	17,50
Curent operational mA (mA)	500
Decupaj mm (mm)	Ø 90
Adâncime montaj (mm)	75
Culoare	crom alb
Material	aluminu Polycarbonat
Lungime (mm)	105
Lățime (mm)	105
Înălțime (mm)	68
Diametru (mm)	105
Accesorii opționale	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
LxBxH mm	105x105x68
ØxH mm	105x68
DECUPAJ mm	Ø 90

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
NUMINOS M DL 17,5W 1660lm 4000K 40° 500mA LED alb/crom	LI1003906
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Accesorii opționale	
LED W LED alb	LI1004054
LED Driver	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004790

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004791
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 opal	LI1004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 negru	LI1004793
Numinos® S ramă montaj, rotund 160/100mm negru Mounting frame/socket	LI1006139
Numinos® S ramă montaj, rotund 160/100mm alb Mounting frame/socket	LI1006140
Numinos® S ramă montaj, pătrat 160/100mm negru Mounting frame/socket	LI1006141
Numinos® S ramă montaj, pătrat 160/100mm alb Mounting frame/socket	LI1006142