

Date tehnice pentru produs: LI1005396-

WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI al

LED pendant luminaire Lichtverteilung direkt indirekt



Detalii produs

Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich $UGR \leq 19$. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	5000
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Indice de orbire (UGR)	19
Durată de viață	50000
Dimabil	DALI da
Clasă eficiență energetică	D
Tip iluminare	pendulum luminaire
Surse de lumină incluse	da

Fișe tehnice - Continuare

Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	80
Putere (W)	57
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	1550
Montaj	Pendul
Culoare	Alb
Material	aluminu
Lungime (mm)	1200
Lățime (mm)	260
Înălțime (mm)	30
Accesorii opționale	EHDALIDIM-
LxBxH mm	1200x260x30

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI al	LI1005396
LED pendant luminaire Lichtverteilung direkt indirekt	
Accesorii opționale	
Dimer incastat pentru drivere Dali	EHDALIDIM
Pentru controlul Push Butoanelor	