

Date tehnice pentru produs: LI1006006-

NUMINOS® GIMBLE L 2300lm 700mA 40° 930 alb

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	2300
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥90
Indice de orbire (UGR)	22
Durată de viață	50000
Dimabil	Depending on driver da
Clasă eficiență energetică	E

Fișe tehnice - Continuare

Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	40
Putere (W)	25,40
Curent operational mA (mA)	700
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 145
Culoare	Alb
Material	aluminu Polycarbonat
Lungime (mm)	160
Lățime (mm)	160
Înălțime (mm)	115
Diametru (mm)	160
LxBxH mm	160x160x115
ØxH mm	160x115
DECUPAJ mm	Ø 145

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® GIMBLE L 2300lm 700mA 40° 930 alb Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1006006