

Date tehnice pentru produs: LI1006074-

# NUMINOS® GIMBLE XL 3600lm

## 1000/1050mA 20° 940 alb/negru

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



### Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

### Fișe tehnice

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Lumeni (lm)             | 3600                      |
| Dimabil                 | Depending on driver<br>da |
| Surse de lumină incluse | da                        |
| Dulie lampă             | LED Platine               |
| Unghiul de radiație (°) | 20                        |
| Putere (W)              | 37,40                     |
| Decupaj mm (mm)         | Ø 175                     |
| Lungime (mm)            | 190                       |

## Fișe tehnice - Continuare

|               |             |
|---------------|-------------|
| Lățime (mm)   | 190         |
| Înălțime (mm) | 135         |
| Diametru (mm) | 190         |
| LxBxH mm      | 190x190x135 |
| ØxH mm        | 190x135     |
| DECUPAJ mm    | Ø 175       |

| Descriere                                                                                                                                                           | Cod comandă |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| NUMINOS® GIMBLE XL 3600lm 1000/1050mA 20° 940 alb/negru<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1006074   |