

Date tehnice pentru produs: LI1006411-

MEDO PRO 30, 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, negru, DC



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	3000K=1250lm; 4000K=1250lm
Culoare lumină	alb cald neutral white
Temperatura culorii (K)	4000 3000
Indice redare culoare	≥90
Indice de orbire (UGR)	19
Durată de viață	50.000h
Dimabil	DALI Touch DIM
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP50
Clasă energetică	C
Rezistența la șoc	IK02
Tip iluminare	wall luminares corp de iluminat suspendat
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine

Fișe tehnice - Continuare

Unghiul de radiație (°)	70
Putere (W)	10
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Culoare	negru
Material	otel aluminu
Lungime (mm)	280
Înălțime (mm)	92
Diametru (mm)	280
Accesorii opționale	LI1001952-;LI1001950-;LI135250--;LI1001951-;LI135251--;LI135254-- ;EHDALIDIM-
LxBxH mm	280x280x92
ØxH mm	280x92

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
MEDO PRO 30, 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, negru, DC	LI1006411
Accesorii opționale	
MEDO 5m suspension, black	LI1001952
MEDO 5m suspension, white	LI1001950
set suspensie ptr. MEDO LEDnegru5-adrig	LI135250
MEDO 5m suspension, silver-grey	LI1001951
set suspensie ptr. MEDO LED, alb5-adrig	LI135251
set suspensie ptr. MEDO LED, gri5-adrig	LI135254
Dimmer incastat pentru drivere Dali Pentru controlul Push Butoanelor	EHDALIDIM