

Date tehnice pentru produs: LI1006421 -

MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, UGR<19, alb, DC



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	3000K=9400lm; 4000K=9700lm
Culoare lumină	alb cald neutral white
Temperatura culorii (K)	4000 3000
Indice redare culoare	≥90
Indice de orbire (UGR)	19
Durată de viață	50.000h
Dimabil	DALI Touch DIM
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP50
Clasă energetică	C
Rezistența la șoc	IK02
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	80

Fișe tehnice - Continuare

Putere (W)	75
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Culoare	alb
Material	otel aluminu
Lungime (mm)	900
Înălțime (mm)	92
Diametru (mm)	900
Accesorii opționale	LI1001952-, LI1001950-, LI135250--, LI1001951 -, LI135251 --, LI135254-- ;EHDALIDIM-
LxBxH mm	900x900x92
ØxH mm	900x92

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, UGR<19, alb, DC	LI1006421
Accesorii opționale	
MEDO 5m suspension, black	LI1001952
MEDO 5m suspension, white	LI1001950
set suspensie ptr. MEDO LEDnegru5-adrig	LI135250
MEDO 5m suspension, silver-grey	LI1001951
set suspensie ptr. MEDO LED, alb5-adrig	LI135251
set suspensie ptr. MEDO LED, gri5-adrig	LI135254
Dimmer incastat pentru drivere Dali Pentru controlul Push Butoanelor	EHDALIDIM