

Date tehnice pentru produs: LI1009724-

# NUMINOS® GIMBLE L, recessed CL 3000K, 40°, IP20, round, bl

recessed ceiling light



## Fișe tehnice

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Lungime (mm)            | 160,00   |
| Lățime netă (mm)        | 160,00   |
| Înălțime (mm)           | 115,00   |
| Diametru (mm)           | 160,00   |
| Masă netă (kg.)         | 0,61     |
| Culoare                 | Negru    |
| Material                | aluminiu |
| Unghiul de radiație (°) | 40       |
| Indice de orbire (UGR)  | 22       |
| Putere (W)              | 17       |
| Temperatura culorii (K) | 3000     |
| Indice redare culoare   | 90       |
| Lumeni (lm)             | 2500     |
| Durată de viață         | 50000    |
| Clasă de protecție      | III      |
| grad de protecție       | IP20     |
| ØxH mm                  | 160x115  |

## Fișe tehnice - Continuare

LxBxH mm

160x160x115

| Descriere                                                                            | Cod comandă |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| NUMINOS® GIMBLE L, recessed CL 3000K, 40°, IP20, round, bl<br>recessed ceiling light | LI1009724   |