

Date tehnice pentru produs: LI1009834-

# NUMINOS® MOVE L, recessed CL 3000K, 55°, IP20, round, bl

recessed ceiling light



## Fișe tehnice

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Lungime (mm)            | 160,00  |
| Lățime netă (mm)        | 160,00  |
| Înălțime (mm)           | 93,00   |
| Diametru (mm)           | 160,00  |
| Masă netă (kg.)         | 0,51    |
| Culoare                 | Negru   |
| Material                | aluminu |
| Unghiul de radiație (°) | 55      |
| Indice de orbire (UGR)  | 22      |
| Putere (W)              | 17      |
| Temperatura culorii (K) | 3000    |
| Indice redare culoare   | 90      |
| Lumeni (lm)             | 2500    |
| Durată de viață         | 50000   |
| Clasă de protecție      | III     |
| grad de protecție       | IP20    |
| ØxH mm                  | 160x93  |

## Fișe tehnice - Continuare

LxBxH mm

| 160x160x93

| Descriere                                                                          | Cod comandă |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| NUMINOS® MOVE L, recessed CL 3000K, 55°, IP20, round, bl<br>recessed ceiling light | LI1009834   |