

Date tehnice pentru produs: LI1010542-

EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 MB BK ML DALI2, 2500mm



Detalii produs

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die MB-Optik eignet sich für gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung in Bereichen mit mittlerer Deckenhöhe. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

Fișe tehnice

Lungime (mm)	2.500,00
Lățime netă (mm)	65,00
Înălțime (mm)	68,00
Masă netă (kg.)	4,60
Culoare	Negru
Material	aluminiu
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Putere (W)	29
Temperatura culorii (K)	5000 4000 3500
Indice redare culoare	80
Lumeni (lm)	5542 15820
Durată de viață	100000
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Rezistența la șoc	IK06
LxBxH mm	2500x65x68

Descriere	Cod comandă
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 MB BK ML DALI2, 2500mm	LI1010542